

NOVINKA

STŘEŠNÍ KLIMATIZACE

- Invertorová technologie řízení kompresoru s plynulou regulací výkonu
- Nižší příkony chlazení a vytápění
- Vyšší hodnoty EER a COP
- Nižší hmotnost (úspora až 5,5 kg) při zachování kompaktních rozměrů



MODEL			ASV-25BIS	ASV-35BIS
Výkon (Chlazení / Topení)	-	kW	2,65 / 2,50	3,60 / 3,40
Napájení	Frekvence / Napětí	Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240	1 ~ / 50 / 220-240
Příkon (Chlazení / Topení)	-	W	950 / 780	1100 / 950
Max. příkon	-	W	1300	1350
Max. proud	-	A	6,2	6,2
Průtok vzduchu (Vnitřní jednotka)	SH / H / M / L	m ³ / h	340 / 290 / 225	360 / 290 / 225
Průtok vzduchu (Venkovní jednotka)	H / L	m ³ / h	760	760
Výkon odvlhčování	-	l / h	1,0	1,0
IP ochrana	-	-	IPX4	IPX4
Montážní otvor ve střeše	-	mm	400 × 400	400 × 400
Tloušťka střechy	-	mm	30-80	30-80
Chladivo / Množství / Eq. CO ₂	-	type / kg / t eq. CO ₂	R32 / 0,37 /	R32 / 0,37 /
Rozměry (Vnitřní jednotka)	W × H × D	mm	485 × 49 × 610	485 × 49 × 610
Rozměry (Venkovní jednotka)	W × H × D	mm	720 × 283 × 1077	720 × 283 × 1077
Rozměry balení (Vnitřní jednotka)	W × H × D	mm	550 × 112 × 678	550 × 112 × 678
Rozměry balení (Venkovní jednotka)	W × H × D	mm	786 × 355 × 1149	786 × 355 × 1149
Hmotnost (Vnitřní jednotka)	Netto / Brutto	kg	2,7 / 4,0	2,7 / 4,0
Hmotnost (Venkovní jednotka)	Netto / Brutto	kg	29,5 / 37,5	29,5 / 37,5
Rozsah nastavitelných teplot	-	°C	16 ~ 30	16 ~ 30
Rozsah provozních teplot	Chlazení	°C	18 ~ 46	18 ~ 46
	Topení	°C	-5 ~ 24	-5 ~ 24